

## FICHA TÉCNICA

# DESENCOFRANTE OIL

<b>Descripción:</b>	DESENCOFRANTE INSTANT. SOLUBLE GAS-OIL.
<b>Código:</b>	04.02.002
<b>Revisión y Fecha:</b>	4 06/06/2003
<b>Características:</b>	Producto desencofrante formado por una base oleosa y agentes de gran capacidad de formación de película, antioxidantes y de untuosidad. Posee elevado poder emulsionante, con capacidad adherente de capa gruesa, con el cual se consiguen perfectas terminaciones en el desmoldeo del hormigón. Evita la corrosión en los moldes de encofrado.
<b>Especificaciones:</b>	Aspecto: Aceite transparente ambarino. Densidad: $0,91 \pm 0,01$ g/cc Olor: Característico suave. Poder cubriente (diluido): 30 m <sup>2</sup> /L
<b>Aplicaciones:</b>	El producto puede utilizarse en la construcción para el desencofrado de prefabricados de cemento o cualquier otro elemento que se construya a base de pastas arcillosas, evitando la cristalización compacta sobre las paredes del molde o la adhesión a las mismas de los objetos moldeados. Las grandes cualidades de este desencofrante permiten que sea empleado en amplios campos del desmoldeo del hormigón. Especialmente formulado para el desmoldeo de viguetas, pórticos, jácenas, etc. Se usa tanto en construcción tradicional como en prefabricados.
<b>Forma de uso:</b>	Por su alta concentración, admite disoluciones de 1 litro por 10 litros de gasoil, consiguiendo la formación de una película monomolecular en los paneles de encofrado, lo que le hace uno de los productos más rentables en materia de desencofrantes. Este producto puede ser aplicado por cualquiera de los métodos convencionales, ya sea con brocha, trapos, inmersión o pulverizado.
<b>Recomendaciones:</b>	Proporciona protección anticorrosiva a las chapas de encofrar después de limpiar con un producto ácido.
<b>Presentación:</b>	A granel por litros en envases metálicos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad