

FICHA TÉCNICA

KENCH PROT

Descripción:	CURADO DE HORMIGON Y MORTERO
Código:	04.04.002
Revisión y Fecha:	4 06/06/2003
Características:	Producto líquido incoloro que, pulverizado sobre morteros y hormigones frescos, forma una película que seca rápidamente y protege las superficies tratadas contra la evaporación rápida del agua. Con el empleo de este producto se impide la desecación prematura del hormigón evitando así la reducción de resistencias mecánicas, la formación de fisuras por retracción y la disminución de la resistencia del hielo y a las sales del deshielo. No tiene ninguna influencia sobre el fraguado del hormigón. No contiene parafina ni silicona.
Especificaciones:	Aspecto: líquido transparente Color: Incoloro. Densidad: 0,91-0,92 g/cc Olor: Característico disolvente. Rendimiento: 4 m ² /L Secado total en aplicación sobre cristal (100 micras): 60'
Aplicaciones:	Grandes superficies de hormigón fresco como son las autopistas, pistas de aviación, pistas de patinaje, puentes, muros de contención, canales, vigas pretensadas, etc.
Forma de uso:	El producto es una emulsión lista para su empleo. Se aplica mediante dos pasadas sucesivas, cuando el hormigón presenta una superficie mate, formando una película fina y homogénea. Se recomienda para ambientes normales y cuando el viento o la temperatura son fuertes.
Recomendaciones:	En tiempo muy caluroso o con viento fuerte prever de un 20 a un 30 % de sobreconsumo.
Presentación:	A granel por litros en envases metálicos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad