

FICHA TÉCNICA

KENCH 135

Descripción:	ADITIVO HIDROFUGANTE HORMIGON Y MORTERO
Código:	04.01.010
Revisión y Fecha:	3 06/06/2003
Características:	Aditivo líquido para hormigón que plastifica e impermeabiliza. Está exento de cloruros. Proporciona las siguientes propiedades: Aumento permanente de la impermeabilidad al agua. Mejora la colocación de hormigón fresco en obra. Mayor resistencia. Fraguado normal utilizando dosificación normal. Reducción de la retracción.
Especificaciones:	Aspecto: Líquido opaco. Color: Negro. Densidad: 1,08 ± 0,01 g/cc Olor: Pungente. Punto de ebullición: >100°C Solubilidad en agua: miscible Valor de pH (20°C): 7-9
Aplicaciones:	Se recomienda su empleo para hormigones armados o en masa donde existan requisitos especiales de impermeabilidad.
Forma de uso:	Este producto se incorpora directamente al agua de amasado en una dosificación del 0.5% sobre peso de cemento.
Recomendaciones:	El contenido de cemento debe ser rico: 300-350 Kg/m ² . La granulometría de los áridos debe ser lo mejor posible, en particular debe contener un porcentaje suficiente de finos. Los encofrados deben ser estancos. La mezcla, compactación y tratamiento posterior deben ser realizados lo más perfectamente posible.
Presentación:	A granel por litros en envases de plásticos.
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad