

## FICHA TÉCNICA

# KENCH 130

<b>Descripción:</b>	ADITIVO HIDROFUGANTE HORMIGON Y MORTERO
<b>Código:</b>	04.01.009
<b>Revisión y Fecha:</b>	4 06/06/2003
<b>Características:</b>	Líquido hidrófugo que se aditiva al mortero obteniendo una perfecta impermeabilización. No contiene cloruros.
<b>Especificaciones:</b>	Aspecto: Emulsión líquida. Color: Blanco. Densidad: $1,03 \pm 0,01\text{g/cc}$ Olor: Inodoro. Valor de pH: $11 \pm 1,5$
<b>Aplicaciones:</b>	Su principal aplicación es como aditivo de mortero para hidrofugar prefabricados, tejas, ladrillos, bobedillas, etc. El material tratado presenta una total repelencia al agua, con lo cual se evita un tratamiento posterior a pie de obra. Se utiliza como hidrófugo en morteros de recrecido en sótanos, piscinas, depósitos, fachadas, etc. Su uso reduce drásticamente la absorción capilar.
<b>Forma de uso:</b>	En los casos en que se use para hidrofugar materiales prefabricados antes de llegar a la obra, debe aditivarse a la mezcla en una proporción del 1 al 3% sobre peso de cemento. Es conveniente mezclar previamente el producto con el agua que se emplea para el amasado, reduciendo la cantidad de agua en la misma proporción.
<b>Recomendaciones:</b>	Agitar antes de usar.
<b>Presentación:</b>	A granel por litros en envases de plásticos.
<b>Toxicología:</b>	Consultar ficha de Seguridad