

FICHA TÉCNICA

KENCH SLURRY NEGRA

Descripción:	MORTERO ASFALTICO COLOR
Código:	04.05.001
Revisión y Fecha:	5 01/02/2007
Características:	Es una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, con granulometría cerrada y productos termoplásticos en emulsión, el ligante usado es una emulsión asfáltica. No genera polvo, no se reblandece por el contacto ocasional con agua.
Especificaciones:	Aspecto: mezcla homogénea de bituminoso y árido Color: Negro. Olor: Débil. Solubilidad en agua: miscible
Aplicaciones:	Pavimentos en parkings, garajes, naves industriales, zonas de paso, etc.
Forma de uso:	La aplicación y curado se realizara entre los 10 y 30°C. Se aplica en frío sobre superficie asfáltica u hormigón que debe estar saneada, libre de polvo y suciedad. Homogeneizar el producto antes de aplicarlo. Extender de forma uniforme. Dejar transcurrir 24 horas antes de aplicar la segunda capa (en zonas de mucha humedad o poco ventiladas puede hacer falta más tiempo). Durante el tiempo de secado de cada capa no debe abrirse al uso el tramo tratado. A modo orientativo, recomendamos un consumo entre 3 y 5 Kg/m ² , en dos capas.
Recomendaciones:	No aplicar bajo condiciones climáticas adversas. En épocas de mucho calor puede ser conveniente humedecer la superficie antes de la aplicación.
Presentación:	Envases metálicos de 45 kilos
Toxicología:	Consultar ficha de Seguridad